FOSAL™ NP Zn + Mn + SO_3

CONCIME CE

Concime minerale composto fluido NP contenente Zinco e Manganese.
Soluzione di concime NP 3.15 + 3 Zn + 3 Mn + 8 SO_3

Composizione

Azoto(N) totale	3% di cui
Azoto (N) ureico	3%
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	15%
Zinco (Zn) totale	3%
Manganese (Mn) totale	3%
Anidride solforica (SO_3)	8%

Caratteristiche

Aspetto	Liquido limpido
Densità a 20 °C	1,27 kg/lt circa
Punto di congelamento	0 °C
pH (20 °C)	1-1,5
Conducibilità elettrica (0,1%)	2 mS/cm

Confezioni

Taniche	6-12-28 kg
Tank	1200 kg

FOSAL™ NPK Micro

CONCIME CE

Concime minerale composto fluido
Soluzione di concime NPK 3.27.18 con Microelementi
A basso tenore in cloro

Composizione

Azoto(N) totale	3% di cui
Azoto (N) ureico	3%
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	27%
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	18%
Boro (B) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,02% EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,02% EDTA
Rame (Cu) solubile in acqua	0,02% EDTA
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,01% EDTA

Intervallo di stabilità dell'agente chelante EDTA: pH 2-6,5

Caratteristiche

Aspetto	Liquido opalescente da incolore a ceruleo
Densità a 20 °C	1,35 – 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento	-3°C
pH (20 °C)	3 - 5
Conducibilità elettrica (0,1%)	0,85 mS/cm

Confezioni

Taniche	6-12-28 kg
Tank	1200 kg

FOSAL™ NPK+SO_3+Fe

CONCIME CE

Concime minerale composto fluido NPK contenente Zolfo e Ferro
Soluzione di concime NPK 3.14.12 + 6,5% SO3 + 3% Fe EDTA
A basso tenore in cloro

Composizione

Azoto (N) totale	3% di cui
Azoto (N) ammoniacale	1 %
Azoto (N) ureico	2 %
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	14 %
Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	12%
Anidride Solforica (SO_3) solubile in acqua	6,5%
Ferro (Fe) sol. in acqua	3%
Ferro (Fe) chelato da EDTA	3%

Intervallo di stabilità dell'agente chelante EDTA: pH 3-8

Caratteristiche

Aspetto	Liquido bruno scuro
Densità a 20 °C	1,35 - 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento	-5 °C
Conducibilità elettrica (0,1%)	1,11mS/cm
pH (20 °C)	6-7

Confezioni

Taniche	6-12-28 kg
Tank	1200 kg